

Outdoor Screen Protector OSP 32" - 65"

Outdoorschutzgehäuse für Monitore inkl. Heizung und Lüftung

Das OSP Gehäuse ist ein Outdoorschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Monitore in den Größen 32" – 65" im Portrait- oder Landscape Format mit einer Vesa Aufnahme von max. 400 x 400 mm (optional 400 x 600 mm) und einer maximalen Bautiefe von 120 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer hochwertigen Stahlblechkonstruktion mit anschließender Pulverbeschichtung und ist mit 2 verschiedenen Steuerungsvarianten erhältlich.





Ausstattung

Zur Ausstattung gehören:

- 6,4 mm chemisch entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- 2 Schlösser zum Schutz vor Zugriff Unbefugter
- Hochwertige Industriekomponenten für Heizung und Lüftung
- Halterung zur Aufnahme eines Mediaplayers
- leicht wechselbare Filtermatte
- Interne Verkabelung nach VDE Richtlinien
- · Gehäuse inkl. Komponenten EMV geprüft
- fest verbaute 3 Fach Steckdose.

Die Front des Gehäuses ist nach Schutzstandard IP65 / Nema 4, die Rückseite nach IP 54 Standard gefertigt.


Über die 2 Schlösser ist ein schnelles und einfaches Öffnen des Gehäuses jederzeit möglich. Die Tür kann zur Seite aufgeschwenkt werden und lässt sich sicher in geöffneter Position fixieren. Das Gehäuse ist für einen Temperaturbereich von -15 °C - 40 °C geeignet. Es wird komplett vormontiert geliefert, und das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Steuerungsvarianten

Funktion	Steuerung ECO (BiMetall)	Steuerung Pro (Halbleiter)		
Zuverlässige Regelung der Temperatur	V	✓		
Variable Lüfterdrehzahl	V	✓		
Abschaltung bei Überhitzung	V	✓		
Komponenten im Industriestandard	✓	✓		
Austausch Einzelkomponenten	✓	✓		
Individuell einstellbare Temperaturen	✓	✓		
Steuerung mit Display für Status/Fehleranzeige	X	✓		
Überwachung der Lüfterfunktion	X	✓		
Überwachung des Filterzustands	X	V		
Fernzugriff / Meldung von Zuständen	X	✓		



Übersicht





Technische Daten

Größen	32"		43"		49"		55"		65"		
Power											
Spannungsein- gang (V)	AC220~240V (50Hz~60Hz) 16A										
durchschn.	EC0	PR0									
Leistung (W) o. Heizbetrieb	~ 35	~ 45	~ 35	~ 45	~ 35	~ 45	~ 35	~ 45	~ 35	~ 45	
Leistung (W) Heizung	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Temperaturen											
Einsatzbereich (°C)	-15 °C to 40°C										
IP-Klasse											
IP-Klassifizie- rung	IP65 Front / IP54 Korpus										
Material											
	Stahlblech DB 703 gepulvert		Stahlblech DB 703 gepulvert		Stahlblech DB 703 gepulvert		Stahlblech DB 703 gepulvert		Stahlblech DB 703 gepulvert		
Touch											
Touchfolie (optional)	10 Punkt Multitouch										